



VIGNAL -GRUPPE

19, avenue du 24 Août 1944 69960
Corbas – Frankreich E-Mail:
contact@vignal-group.com Website:
www.vignal-group.com

VIGNAL -SYSTEME

19, Avenue du 24. August 1944
69960 Corbas – Frankreich

VIGNAL ABL

3, rue de la Colonnaire ZI
du Chemin Vert
14000 Caen - Frankreich

VIGNAL CEA

11, Via Alla Rossa
6862 Rancate - Schweiz

VIGNAL ABL USA

660 Golf Club Boulevard
Mosinee, WI 54455
Vereinigte Staaten

VIGNAL SESALY

12 avenue de l'Industrie*
69960 Corbas – Frankreich
* in June 2004

VIGNAL SARR

170 Avenue du Panorama
72100 Le Mans - Frankreich

VIGNAL CHANGZHOU

Gebäude B2, Huaping (Changzhou)
Intelligenter Fertigungspark,
585 Huanghe Weststraße,
Xinbei-Bezirk Changzhou
Provinz Jiangsu, China

VIGNAL INTERSIGNALETIC

14 Rte de Francheville
69630 Chaponost – Frankreich

www.vignal-group.com

BRANDHEMMEND
HOCHKOMPAKT



NICHT
ÄTZEND

NICHT
GIFTIG

**FIRE
SUPPRESSION
SYSTEMS**

**HANDELN SIE !
SOBALD
FEUER BEGINNT.**



INNOVATION HILFT BEI DER PRÄVENTION!

Der FSS ist ein tragbarer manueller Inhibitor mit bemerkenswerter Löschleistung. Er ist ungiftig, nicht korrosiv und umweltfreundlich. Es handelt sich um einen kleinen, leichten Zylinder: Der obere Teil ist ein Metallrohr, das die Löschladung enthält; der untere Teil besteht aus Kunststoff und dient als Stützgriff. Beim Zünden erzeugt die leistungsstarke Löschladung einen Kaliumaerosolstrahl, der ungefähr anhält:

50 Sekunden für das Profi-Modell

Und bis zu 100 Sekunden beim Industriemodell.

Richten Sie die Düse auf die Basis der Flammen, um das Feuer im Kern zu ersticken ...

✓ **ULTRA KOMPAKT**

✓ **HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE**

✓ **NICHT KORROSIV, NICHT GIFTIG**

✓ **KEINE WARTUNG, NACHFÜLLUNG ODER ÜBERPRÜFUNG**

✓ **UMWELTFREUNDLICH**

✓ **EINFACHE BEDIENUNG**

✓ **INTERNATIONALE PATENTE**

✓ **3 JAHRE GARANTIE**

NICHT
ÄTZEND

NICHT
GIFTIG

Art.-Nr.: D16036

Professionelles Modell

50 Sekunden

Eigenschaften :

Emissionszeit: 50 Sekunden

Länge: 267 mm

Durchmesser 40 mm

Gewicht: 260 gr

Mit dem Feuerhemmer können Sie im Falle eines Brandes in Ihrer Wohnung oder Ihrem Fahrzeug einfach und unkompliziert für Ihre Sicherheit sorgen.

Er ist im Gegensatz zu einem herkömmlichen Feuerlöscher ultraleicht und hat eine längere Betriebsdauer.

Und das Beste: Es hinterlässt nach der Anwendung KEINE Rückstände.

Achtung: Den Metallzylinder nach Gebrauch nicht berühren, es besteht Verbrennungsgefahr. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Sprühnebel nicht auf Personen richten. Das Produkt löscht keine glühenden Kohlen. Nicht auseinanderbauen.



Art.-Nr.: D16180

Industrielles Modell

100 Sekunden

Eigenschaften :

Emissionszeit: 100 Sekunden

Länge: 310 mm

Durchmesser: 40 mm

Gewicht: 365 gr

Keine Wartung, Nachfüllung oder Kontrolle.

Keine Gefahr einer Explosion oder Fehlfunktion der unter Druck stehenden Behälter.

Bewahren Sie den Inhibitor an einem leicht zugänglichen Ort auf. Richten Sie die Düse auf die Flammenbasis, um das Feuer am Brennpunkt zu ersticken.



GEBRAUCHSANWEISUNG

Profimodell 50 Sekunden



Industriemodell 100 Sekunden



ANWENDUNGEN



Geeignet für alle Brandarten: A, B, C, E und F

BRANDKLASSE A – Feste brennbare Materialien

BRANDKLASSE B – Flüssige brennbare Materialien

BRANDKLASSE C – Gasförmige Brennstoffe

KLASSE F und K FEUER – Speise- und Ölfette

BRANDENTSTEHUNG DURCH ELEKTRISCHE GERÄTE

Spannungen bis 100.000 V möglich

